



LOKO 15

Το Loko 15 είναι spotlight (προβολέας) λευκού, γκρι και μαύρου χρώματος, κατασκευασμένος από αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα.

Με adaptor 1 φάσης ή 3 φάσεων ή βάση με βαθμό προστασίας IP20.

Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90°. Διάσταση 55 x 150 mm. Βάρος 280 gr.

Κατόπιν παραγγελίας παράγεται σε διαφορετικά χρώματα. Ιδανικός για επαγγελματικούς χώρους και οικίες. Διατίθεται και με ντίζα 100 - 1500mm.



ΧΡΩΜΑΤΑ



White



Black



Grey

ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat
Golden mat and more colors

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Loko 15
Κωδικός	004530L15A1_ / 004530L15A3_ / 4530L15B_
Τεχνολογία	Led - Halogen
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα
Ρευματολήπτης (adaptor)	1C (1/φασικό Adaptor) ή 3C (3/ φασικό Adaptor) ή βάση
Ντουί / λαμπτήρας	GU10 / LED LAMPS, HALOGEN MR16 LAMPS
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι - Οικίες
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	Max 4 - 50W
Τάση προϊόντος (V)	220 - 240V, 50 - 60 Hz
Ενεργειακή κλάση	A,A+
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP20
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	NAI
Διάσταση	Ø 55 x 150 mm
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Βάρος	280 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγας, οροφής, επίτοιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

004530L15A1GS	Loko 15 LEDPAR16 230V GU10 4 - 50W Grey 1C adaptor
004530L15A1W	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W White 1C adaptor
004530L15A1B	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Black 1C adaptor
004530L15A3GS	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Grey 3C adaptor
004530L15A3W	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W White 3C adaptor
004530L15A3B	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Black 3C adaptor
4530LB15BGS	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Grey Base
4530LB15BW	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W White Base
4530LB15BB	Loko 15 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Black Base