



MINIMAL S11 GU10 111

Το Minimal S11 GU10 111 είναι spotlight (προβολέας) λευκού, γκρι και μαύρου χρώματος, κατασκευασμένο από αλουμίνιο και χάλυβα. Με adaptor 1 φάσης ή 3 φάσεων ή βάση, κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων ή 1 φάσης, με βαθμό προστασίας IP20. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 180°. Διάσταση \varnothing 115 x 145 x 185 gr. Βάρος 440 gr. Ιδανικός για επαγγελματικούς χώρους και οικίες.



ΧΡΩΜΑΤΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Minimal S11 GU10 111
Κωδικός	S11/11A1_ / S11/11A_ / S11/11_
Τεχνολογία	Led - Halogen
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο, Ορείχαλκος, Χάλυβας
Ρευματολήπτης (adaptor)	1C (1/φασικό Adaptor) ή 3C (3/ φασικό Adaptor) ή βάση
Ντουί / λαμπτήρας	GU10 / LED 111 LAMPS, HALOGEN 111 LAMPS
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι - Οικίες
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	12-75W
Τάση προϊόντος (V)	220 - 240V, 50 - 60 Hz
Ενεργειακή κλίση	A,A+
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP20
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	ΝΑΙ
Διάσταση	\varnothing 115 x 145 x 185 mm
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Βάρος	440 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγας, οροφής, επίτοιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

S11/11A1GS	Minimal S11 LED111 230V GU10 12-75W Grey 1C adaptor
S11/11AW	Minimal S11 LED111 230V GU10 12-75W White 3C adaptor
S11/11W	Minimal S11 LED111 230V GU10 12-75W White Base