akriphos





EOS 3.2D COB DIMMABLE

Το Eos 3.2D Dimmable είναι προβολέας COB LED 20W - 2438Lm - 4000K - 122Lm/W, λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικά για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενο από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψύκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 4000K φυσικό λευκό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h.
Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων ή 1 φάσης ή με βάση κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων ή 1 φάσης , με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 180° και διαστάσεων ø 90 x 132 mm, βάρος 730 gr.

355° 180° 220-240V 50 - 60Hz IP 20 Energy Class A++

ΧΡΩΜΑΤΑ

White Black Grey

ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat
Golden mat – Chrome and more colors- Nickel mat

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	**Eos 3.2D COB**
Κωδικός	**1332D**
Τεχνολογία	**LED**
Υλικό κατασκευής	**Αλουμίνο**
Ντουί / λαμπτήρας	**Ολοκληρωμένο LED (COB LED)**
Ρευματολήπτης	**3C (3/ φασικό adaptor) ή 1c (1/φασικό adaptor) ή Βάση**
Περιβάλλον τοποθέτησης	**Εσωτερικός χώρος**
Εφαρμογή	**Επαγγελματικοί χώροι**
Θερμοκρασία χρώματος	**4000 Kelvin**
Χρώμα φωτισμού	**Φυσικό λευκό**
Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής	**LUMEN-LM/W (βλ. πίνακα)**
CRI	**> 80**
Γωνία φωτεινής δέσμης	**12° – 24° – 38° - 60°**
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	**(βλ. πίνακα)**
Τάση δικτύου (v)	**220-240V**
Ενεργειακή κλάση	**A++**
Ηλεκτρική προστασία	**ΚΛΑΣΗ I**
Βαθμός προστασίας	**IP20**
Μέση διάρκεια ζωής led	**50.000h**
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	**RG1**
Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός)*	**100**
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	**ΝΑΙ**
Χρώμα σώματος	**Λευκό – Μαύρο - Γκρι**
Διαστάσεις	**Ø 90 x 132 mm**
Βάρος	**730 gr**
Τύπος τοποθέτησης	**Ράγας, οροφής, επίτοιχο**

** Ο συντελεστής μειώνεται με την χρήση φίλτρου ή κρυστάλλου*

Product Code	Technology COB LED	Name	Total Power W	Color Temperature K	Beam Angle	Track Adaptor	Color	CRI	Luminus Flux	Luminus efficacy Lm/w
Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.										
1332D204241CB80		Eos 3.2D	20W	4000K	24°	1C	Black	80	2438 Lm	122
1332D20424BB80		Eos 3.2D	20W	4000K	24°	Base	Black	80	2438 Lm	122
1332D204383CG80		Eos 3.2D	20W	4000K	38°	3C	Grey	80	2438 Lm	122

		CRI >80			CRI >90		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ **KELVIN**	V	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ **WATT**	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ **LUMEN**	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ **LM/W**	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W
4000	230	20	2438	122	20	2162	108



AKRIPHOS SINGLE MEMBER PC 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas

tel: +30 210 4825241 - 4832597 fax: +30 210 4832116 email: info@akriphos.gr

www.akriphos.gr