


akriphos











BALUX 2D COB DIMMABLE

Το Balux 2D Dimmable είναι προβολέας **COB LED 15W - 1829Lm - 4000K - 122Lm/W**, λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψύκτρα παθητικής ψύξης.
Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 4000K φυσικό λευκό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h.

Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων ή 1 φάσης ή με βάση κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων ή 1 φάσης, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 180° και διαστάσεων ø 90 x 112 mm, βάρος 610 gr.



ΧΡΩΜΑΤΑ

White | Black | Grey

ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat
Golden mat – Chrome and more colors- Nickel mat


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	**Balux 2D COB**
Κωδικός	**122D**
Τεχνολογία	**LED**
Υλικό κατασκευής	**Αλουμίνο**
Ντουί / λαμπτήρας	**Ολοκληρωμένο LED (COB LED)**
Ρευματολήπτης	**3C (3/ φασικό adaptor) ή 1c (1/φασικό adaptor) ή Βάση**
Περιβάλλον τοποθέτησης	**Εσωτερικός χώρος**
Εφαρμογή	**Επαγγελματικοί χώροι**
Θερμοκρασία χρώματος	**4000 Kelvin**
Χρώμα φωτισμού	**Φυσικό λευκό**
Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής	**LUMEN-LM/W (βλ. πίνακα)**
CRI	**> 80**
Γωνία φωτεινής δέσμης	**12° – 24° – 38° - 60°**
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	**(βλ. πίνακα)**
Τάση δικτύου (v)	**220-240V**
Ενεργειακή κλάση	**A++**
Ηλεκτρική προστασία	**ΚΛΑΣΗ I**
Βαθμός προστασίας	**IP20**
Μέση διάρκεια ζωής led	**50.000h**
Φωτοβιολογικός κίνδυνος	**RG1**
Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός)*	**100**
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	**ΝΑΙ**
Χρώμα σώματος	**Λευκό – Μαύρο - Γκρι**
Διαστάσεις	**Ø 90 x 112 mm**
Βάρος	**610 gr**
Τύπος τοποθέτησης	**Ράγας, οροφής, επίτοιχο**

** Ο συντελεστής μειώνεται με την χρήση φίλτρου ή κρυστάλλου*

Product Code	Technology COB LED	Name	Total Power W	Color Temperature K	Beam Angle	Track Adaptor	Color	CRI	Luminus Flux	Luminus efficacy Lm/w
Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.										
122D154243CB80		Balux 2D	15W	4000K	24°	3C adaptor	Black	80	1829 Lm	122
122D15424BB80		Balux 2D	15W	4000K	24°	Base	Black	80	1829 Lm	122
122D154381CG80		Balux 2D	15W	4000K	38°	1C adaptor	Grey	80	1829 Lm	122
122D15438BG80		Balux 2D	15W	4000K	38°	Base	Grey	80	1829 Lm	122

		CRI >80			CRI >90		
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ **KELVIN**	V	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ **WATT**	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ **LUMEN**	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ **LM/W**	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W
4000	230	15	1829	122	15	1629	108



AKRIPHOS SINGLE MEMBER PC 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas
tel: +30 210 4825241 - 4832597 fax: +30 210 4832116 email: info@akriphos.gr
www.akriphos.gr