



## NEMESIS 3 COB DIMMABLE

Το Nemesis 3 είναι προβολέας **COB LED 23,9W (3780Lm)** με φωτεινή απόδοση έως **158Lm /W με φάσμα dimming από 37 Lm έως 3780 στα 4000K και 35 Lm έως 3527Lm στα 3000K** λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελασμένο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h.

Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων, κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 180° και διαστάσεων Ø 116 x 176 mm, βάρος 1390 gr. Διατίθεται και μη dimmable.



## ΧΡΩΜΑΤΑ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Όνομα προϊόντος                     | Nemesis 3 COB                     |
| Κωδικός                             | NE3D                              |
| Τεχνολογία                          | LED                               |
| Υλικό κατασκευής                    | Αλουμίνιο - ορείχαλκο             |
| Ντουί / λαμπτήρας                   | Ολοκληρωμένο LED (COB LED)        |
| Ρευματολήπτης                       | 3C (3/ φασικό adaptor)            |
| Περιβάλλον τοποθέτησης              | Εσωτερικός χώρος                  |
| Εφαρμογή                            | Επαγγελματικοί χώροι              |
| Θερμοκρασία χρώματος                | 3000 Kelvin – 4000 Kelvin         |
| Χρώμα φωτισμού                      | Θερμό λευκό – Φυσικό λευκό        |
| Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής    | LUMEN - LM/W (βλ. πίνακα )        |
| CRI                                 | > 80                              |
| Γωνία φωτεινής δέσμης               | 12° – 24° – 38° – 60°             |
| Κατανάλωση Ενέργειας (W)            | (βλ. πίνακα )                     |
| Τάση δικτύου (V)                    | 220 - 240V                        |
| Ενεργειακή κλάση                    | A++                               |
| Ηλεκτρική προστασία                 | ΚΛΑΣΗ I                           |
| Τύπος ελέγχου                       | Ηλεκτρονικός Driver (μετασχη/της) |
| Βαθμός προστασίας                   | IP20                              |
| Μέση διάρκεια ζωής led              | 50.000h                           |
| Φωτοβιολογικός κίνδυνος             | RG1                               |
| Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός)1 | 100                               |
| Χρώμα σώματος                       | Λευκό – Μαύρο                     |
| Διαστάσεις                          | Ø 116 x 176 mm                    |
| Βάρος                               | 1390 gr                           |
| Τύπος τοποθέτησης                   | Ράγα                              |

| Product Code                                                             | Technology<br>COB<br>LED                                                          | Name      | Total Power<br>W | Color<br>Temperature<br>K | Beam<br>Angle | Track<br>Adaptor | Color | CRI | Driver   | Luminus<br>Flux | Luminus<br>efficacy<br>Lm/w |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------|-----|----------|-----------------|-----------------------------|
| Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας. |                                                                                   |           |                  |                           |               |                  |       |     |          |                 |                             |
| NE3D244383CW80F                                                          |  | Nemesis 3 | 23,9W            | 4000K                     | 38°           | 3C adaptor       | White | 80  | Dimmable | 3780 Lm         | 158                         |
| NE3D244603CB80F                                                          |  | Nemesis 3 | 23,9W            | 4000K                     | 60°           | 3C adaptor       | Black | 80  | Dimmable | 3780 Lm         | 158                         |
| NE3D243383CW80F                                                          |  | Nemesis 3 | 23,9W            | 3000K                     | 38°           | 3C adaptor       | White | 80  | Dimmable | 3527 Lm         | 147                         |
| NE3D243603CG80F                                                          |  | Nemesis 3 | 23,9W            | 3000K                     | 60°           | 3C adaptor       | Grey  | 80  | Dimmable | 3527 Lm         | 147                         |

| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ<br>ΧΡΩΜΑΤΟΣ<br>(KELVIN) | mA  | CRI >80                         |                         |                            | CRI >90                         |                         |                            |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                     |     | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br>WATT | ΦΩΤΕΙΝΗ<br>ΡΟΗ<br>LUMEN | ΦΩΤΕΙΝΗ<br>ΑΠΟΔΟΣΗ<br>LM/W | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ<br>ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br>WATT | ΦΩΤΕΙΝΗ<br>ΡΟΗ<br>LUMEN | ΦΩΤΕΙΝΗ<br>ΑΠΟΔΟΣΗ<br>LM/W |
|                                     |     |                                 |                         |                            |                                 |                         |                            |
| 4000                                | 700 | 23,9                            | 3780                    | 158                        | 24,9                            | 3137                    | 126                        |
| 3000                                | 700 | 23,9                            | 3527                    | 147                        | 24,2                            | 3033                    | 125                        |

