



NEMESIS P1 COB Dimmable 11,4W

Το Nemesis P1 είναι προβολέας **COB LED 11,4W - 2308Lm - 4000K - 202Lm/W με φωτεινή απόδοση έως 211Lm/W στα 5000 Kelvin με φάσμα dimming από 230Lm έως 2308Lm.**

Λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψήκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό - 6500K ψυχρό λευκό - Special Colors 3400K & 3500K.

Διάρκεια ζωής Led 50.000h. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας. Με adaptor 3 φάσεων ή 1 φάσης ή με βάση κατάλληλη για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων ή 1 φάσης, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 180° και διαστάσεων \varnothing 116 x 150 mm, βάρος 1100 gr. Διατίθεται και μη dimmable.



ΧΡΩΜΑΤΑ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Όνομα προϊόντος | Nemesis P1 COB Dimmable |
| Κωδικός | NEP1D |
| Τεχνολογία | LED |
| Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο - ορείχαλκο |
| Ντουί / λαμπτήρας | Ολοκληρωμένο LED (COB LED) |
| Ρευματολήπτης | 3c (3/Φασικό Adaptor) ή 1c (1/Φασικό Adaptor) ή βάση |
| Περιβάλλον τοποθέτησης | Εσωτερικός χώρος |
| Εφαρμογή | Επαγγελματικοί χώροι |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000 Kelvin - 4000 Kelvin - 6500K |
| Χρώμα φωτισμού | Θερμό λευκό - Φυσικό λευκό - Ψυχρό λευκό |
| Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής | LUMEN - LM/W (βλ. πίνακα) |
| CRI | > 80 |
| Γωνία φωτεινής δέσμης | 12° - 24° - 38° - 60° |
| Κατανάλωση Ενέργειας (W) | (βλ. πίνακα) |
| Τάση δικτύου (V) | 220 - 240V |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ηλεκτρική προστασία | ΚΛΑΣΗ I |
| Τύπος ελέγχου | Ηλεκτρονικός Driver (μετασχ/της) |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Μέση διάρκεια ζωής led | 50.000h |
| Φωτοβιολογικός κίνδυνος | RG1 |
| Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός) 1 | 100 |
| Χρωματική Ομοιομορφία | 3-step MacAdam |
| Χρώμα σώματος | Λευκό - Μαύρο - Γκρι |
| Διαστάσεις | Ø 116 x 150 mm |
| Βάρος | 1100 gr |
| Τύπος τοποθέτησης | Ράγα |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ KELVIN | mA | CRI >80 | | | CRI >90 | | | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ DRIVER WATT |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| | | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W | |
| 4000 | 350 | 11,4 | 2308 | 202 | 11,4 | 1924 | 168 | 14,7W |
| 3000 | 350 | 11,4 | 2241 | 196 | 11,4 | 1869 | 163 | 14,7W |
| 6500 | 350 | 11,4 | 2330 | 204 | | | | 14,7W |

