






## Διακόπτης Αλλαγής Θερμοκρασίας Χρώματος



## LINEA 20 DIMMABLE

Το Linea 20 dimmable είναι ένα γραμμικό φωτιστικό με καθαρή και κομψή σχεδίαση, με ενσωματωμένο Triac dimming driver που μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στην μονοφασική ράγα Akriphos 230V.

Με υπερυψηλή απόδοση φωτισμού **20W – 3000lm ( 150lm/W ) - LED OSRAM** ιδανικό λόγω του μικρού του μεγέθους για εφαρμογές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Διαθέτει **διακόπτη αλλαγής θερμοκρασίας χρώματος** (θερμό λευκό 3000K & φυσικό λευκό 4000K) για να καλύπτει διαφορετικές απαιτήσεις φωτισμού.

Με τον Triac dimming driver που διαθέτει, ο πελάτης μπορεί να αυξομειώσει την ένταση φωτισμού με το κατάλληλο dimmer ανάλογα με τις ανάγκες του. Σχεδιασμένο με αντιθαμβωτικό κάλυμμα

**(antiglare diffuser)** για ένα άνετο οπτικό αποτέλεσμα, με γωνία δέσμης 80° για γενικό φωτισμό και σε συνδυασμό με spots ράγας ιδανικό για **διάχυτο** και **στοχευμένο** φωτισμό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας.

Διαστάσεις 766 x 34 x 19 mm, βάρος 350 gr. Διαθέσιμα αρχεία φωτομετρίας.

Διαστάσεις 766 x 34 x 19 mm, βάρος 350 gr. Διαθέσιμα αρχεία φωτομετρίας.



## ΧΡΩΜΑΤΑ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Linea 20 D
Κωδικός	AK10901.20
Τεχνολογία	Led
Ρευματολήπτης (adaptor)	1C (1/Φασικό Adaptor)
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο - Polycarbonate
Λαμπτήρας	Led OSRAM 156 x 2
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι - Οικίες
Θερμοκρασία Χρώματος (K)	3000 Kelvin & 4000 Kelvin
Χρώμα Φωτισμού	Θερμό Λευκό & Φυσικό Λευκό
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	20W
Αποτελεσματικότητα Φωτεινής Ροής	3000 Lumen-150 Lm/W 4000K / 2800 Lumen-140 Lm/W 3000K
Cri ≥	≥ 80
Γωνία Φωτεινής Δέσμης	80°
Τάση προϊόντος (V)	220 - 240V AC
Ενεργειακή κλάση	A++
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP44
Μέση Διάρκεια Ζωής	Led 50.000h
Φωτοβιολογικός Κίνδυνος	RG1
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	ΝΑΙ
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Ασημί
Διάσταση	766 x 34 x 19 mm
Βάρος	350 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγα 1C (μονοφασική)

## ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

<b>AK10901.20W</b>	Linea 20 D   766 x 34 x 19 mm   1C   230V   20W   White
<b>AK10901.20B</b>	Linea 20 D   766 x 34 x 19 mm   1C   230V   20W   Black
<b>AK10901.20SV</b>	Linea 20 D   766 x 34 x 19 mm   1C   230V   20W   Silver

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ KELVIN	mA	CRI >80		
		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WATT	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W
4000	500	20	3000	150
3000	500	20	2800	140