

LEDs

Power in illumination !

LeD's go!®

by *Alpha Led*®
LED LIGHTING

led



CE

tango



4x1W & 2x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



πάνω 110°
κάτω 40°


Φωτιστικό τοίχου .

Power Led Luxeon 2x1W & 4x1W με ενσωματωμένο M/Σ


Χρώματα Led: λευκό(ζεστό,ψυχρό)- μπλε- πράσινο-κόκκινο- amber

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο & plexi glass

Finishing: Nickel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.



hip-hop



Απλίκα τοίχου ή οροφής

Power Led luxeon 4x1W 230V με ενσωματωμένο M/Σ στο σώμα.


Χρώματα Led : λευκό-μπλε-πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: χάλυβας


Finishing : Επιμετάλλωση nikelmet- χρυσό mat- γκρι- λευκό μαύρο.

Μοίρες : 8°-25°-45°


4X1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)




8°-25°-45°




8°



8°+25°




8°



8°

aurora



Φωτιστικό και ανθοδοχείο τοίχου .

Power Led Luxeon 1W 230V


Χρώματα Led: λευκό(ζεστό,ψυχρό)- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Amber

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο επεξεργασίας CNC



Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.



3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



pop




Απλίκα τοίχου

Power Led Luxeon 2x1W 230V με ενσωματωμένο Μ/Σ


Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό-μπλε-πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Plexi glass

Μοίρες : 8°-25°-45°



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)




8°-25°-45°



URBAN 1



2x1W 230V (ενσωματωμένο M/Σ)



Φωτιστικό τοίχου

Power Led Luxeon 2x1W με ενσωματωμένο M/S στο σώμα..
Φωτίζει σταθερά προς άνω ή κάτω και το κλειδί έχει δυνατότητα περιστροφής 355° περί του άξονα του και 90° άνω-κάτω.


Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο)
Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές- ορείχαλκος,

Finishing: Nickel mat- χρυσό mat- γκρί μεταλλικό- λευκό-μαύρο.
Led Power Luxeon 8°-25°-45°

URBAN 2

2x1W 230V (ενσωματωμένο M/Σ)



Φωτιστικό τοίχου

Power Led Luxeon 2x1W με ενσωματωμένο M/S στο σώμα..
Φωτίζει σταθερά προς άνω ή κάτω και το flexarm έχει δυνατότητα φωτισμού προς όλες τις κατευθύνσεις.

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45° στο σώμα, 12°-30° στο μπράστο


Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές- flexarm,

Finishing: Nickel mat- χρυσό mat- γκρί μεταλλικό- λευκό-μαύρο.


klik 2



2x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



trikky




Το σώμα της απλίκας εφάπτεται στον τοίχο ώστε τα χρώματα των Led να βάφουν καλύτερα την επιφάνεια του.

1W 40°



1W 40°



Φωτιστικό τοίχου

Power Led luxeon 2x1W με ενσωματωμένο M/Σ στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Finishing: επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

klik 1



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



Φωτιστικό τοίχου


Power Led luxeon 1x1W με ενσωματωμένο M/Σ στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο)


Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο


Finishing: επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.



klik 1




klok




klik 1




1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



IP 65



Στεγανό φωτιστικό τοίχου εξωτερικών χώρων

Power Led luxeon 1x1W 230V με ενσωματωμένο M/Σ στο σώμα


Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°


Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Finishing: επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

klik 2ip



2x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°

IP 65



Στεγανό φωτιστικό τοίχου εξωτερικών χώρων

Power Led luxeon 2x1W 230V με ενσωματωμένο M/Σ στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Finishing: επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

jazz 1





8°-25°-45°



jazz 1M



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



Φωτιστικό τοίχου

Power Led luxeon 1x1W με ενσωματωμένο M/S στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο- κόκκινο- Αμber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°


Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο- συμπαγές plexi glass, κατεργασίας CNC

Finishing: Διάφανο ή ματ plexi glass - νίκελ ματ- χρυσό ματ- γκρι-λευκό -μαύρο.

jazz 2




8°-25°-45°



jazz 2M



2x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Φωτιστικό τοίχου

Power Led Luxeon 2x1W με ενσωματωμένο Μ/Σ στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο- κόκκινο- Αμber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°


Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμινίο- συμπαγές plexi glass, κατεργασίας CNC

Finishing: Διάφανο ή ματ plexi glass - νίκελ ματ- χρυσό ματ- γκρι- λευκό -μαύρο.

ROCK 1



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-25°-45°

Φωτιστικό τοίχου

Power Led luxeon 1x1W με ενσωματωμένο Μ/Σ στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Αμber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές επεξεργασίας CNC

Finishing: νίκελ ματ- χρυσό ματ- γκρι-λευκό μαύρο.



rock & RGB



ROCK 2



Φωτιστικό τοίχου


Power Led Luxeon 2x1W με ενσωματωμένο Μ/Σ στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο- κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές επεξεργασίας CNC

Finishing: νίκελ ματ- χρυσό ματ- γκρι- λευκό μαύρο.



2X1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Φωτιστικό τοίχου

Power Led Luxeon 2x1W με ενσωματωμένο Μ/Σ στο σώμα

Το σώμα της απλίκας εφάπτεται στον τοίχο ώστε τα χρώματα των Led να βάφουν καλύτερα την επιφάνεια του.


Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο- κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Χάλυβας

Finishing: νίκελ ματ- χρυσό ματ- γκρι- λευκό μαύρο.

ROCKY



rock 1ip



Στεγανό φωτιστικό τοίχου εξωτερικών χώρων

Power Led luxeon 1x1W 230V με ενσωματωμένο M/S στο σώμα


Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές επεξεργασίας CNC

Finishing: επιμετάλλωση nikelmet- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

IP 65



1W 230V

(ενσωματωμένο M/S)



8°-25°-45°


rock 2ip



2X1W 230V
(ενσωματωμένο M/S)



8°-25°-45°



Στεγανό φωτιστικό τοίχου εξωτερικών χώρων


Power Led luxeon 2x1W 230V με ενσωματωμένο M/S στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές επεξεργασίας CNC


Finishing: επιμετάλλωση nikelmet- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.



salsa R



salsa S



Φωτιστικό τοίχου

Power Led luxeon 2x1W 230V με ενσωματωμένο M/S στο σώμα

Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο- κόκκινο- Amber (κίτρινο)

Μοίρες : 8°-25°-45°

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο- συμπαγές plexi glass, κατεργασίας CNC



Finishing: νίκελ ματ- χρυσό ματ- γκρι- λευκό -μαύρο.



2X1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)




8°-25°-45°




blues 2



8°-25°-45°

2X1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)

blues 2M



Φωτιστικό τοίχου

Power Led Luxeon 2x1W 230V με ενσωματωμένο Μ/Σ στο σώμα
Χρώματα Led: Ζεστό και ψυχρό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Αμber (κίτρινο)
Μοίρες : 8°-25°-45°


Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο- συμπαγές plexi glass, κατεργασίας CNC
Finishing: Διάφανο ή ματ plexi glass - νίκελ ματ- χρυσό ματ-γκρι-λευκό -μαύρο.

blues 1



8°-25°-45°

1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



Φωτιστικό τοίχου

Power Led 1x1W.

Φωτίζει άνω ή κάτω με ενσωματωμένο το M /Σ στη ροζέτα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/ 50 Hz στη ροζέτα που γίνεται και η στήριξή του.


Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο).**Υλικό κατασκευής:** Συμπαγές αλουμίνιο- συμπαγές plexi glass,
κατεργασίας CNC**Finishing:** Διάφανο- nikel mat/ mat / nikel mat.

Led Power Luxeon 1W

must



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



Απλίκα τοίχου


Power Led 1W. Φωτίζει άνω ή κάτω με ενσωματωμένο M /Σ στο σώμα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50HZ στη βάση της που γίνεται και η στήριξή της.


Χρώματα Led : Λευκό ψυχρό-λευκό ζεστό – μπλε - πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing : Επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.
Led power luxeon1W




2x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



must IP65



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Στεγανό φωτιστικό τοίχου εξωτερικών χώρων
1W Power Led

Φωτίζει άνω και κάτω, έχει ενσωματωμένο το Μ /Σ στο σώμα .

Απαιτεί τροφοδοσία 230V-50Hz

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές


Σε αποχρώσεις Led λευκό ψυχρό-λευκό ζεστό – μπλε -πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Finishing :Επιμετάλλωση nikemat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

Led power luxeon 1W 8°-25°-45°




2x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



must pl



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



Φωτιστικό τοίχου

Power Led Luxeon 1x1W.

Φωτίζει άνω ή κάτω με ενσωματωμένο το M /Σ στη βάση.



Απαιτεί τροφοδοσία 230V/ 50 Hz στη βάση που γίνεται και η στήριξή του.

Χρώματα Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο- συμπαγές plexi glass, κατεργασίας CNC

Finishing: Διάφανο- nikel mat/ plexi /διάφανο plexi.


must pl



2x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-25°-45°



Φωτιστικό τοίχου

Power Led 2x1W.

Φωτίζει άνω και κάτω με ενσωματωμένο το Μ Σ στο σώμα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/ 50 Hz στη βάση που γίνεται και η στήριξή του.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο- κόκκινο- Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο- συμπαγές plexi glass, κατεργασίας CNC

Finishing: Διάφανο- nikel mat/ plexi / διάφανο plexi

Led Power Luxeon 1W

CLASSIC 1



Απλίκα τοίχου

Power Led 3x1W. Φωτίζει άνω ή κάτω με ενσωματωμένο M / Σ στο σώμα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50HZ στη βάση που γίνεται και η στήριξή της.
Σε αποχρώσεις Led : λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing : Επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

Led power luxeon 3x1W


CLASS



3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



CLASSIC 2



Απλίκα τοίχου

Power Led 2 Led 3x1W. Φωτίζει άνω και κάτω με ενσωματωμένο M / Σ στο σώμα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50HZ στη βάση που γίνεται και η στήριξή της.
Σε αποχρώσεις Led : λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing : Επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.


Led power luxeon 2 LED 3x1W




2x3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



metal 1



metal x



3x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-25°-45°

Απλίκα τοίχου

Power Led 3x1W.

Φωτίζει άνω και κάτω με ενσωματωμένο Μ /Σ στο σώμα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50HZ στη βάση που γίνεται και η στήριξή της.

Σε αποχρώσεις Led: Λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing : Επιμετάλλωση nikelmet- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

Led power luxeon 3x1W





metal 2



2x3x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-25°-45°



Απλίκα τοίχου

Power Led 3x1W. Φωτίζει άνω και κάτω

με ενσωματωμένο Μ /Σ στο σώμα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50HZ στη βάση που γίνεται και η στήριξή της.

Σε αποχρώσεις Led: Λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο κατεργασίας CNC


Finishing : Επιμετάλλωση nikelmet- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

Led power luxeon 2 Led 3x1W



metal 2 ip



3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



IP54



Απλίκα τοίχου

Power Led 3x1W, Φωτίζει άνω και κάτω
με ενσωματωμένο M /Σ στο σώμα.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50HZ στη βάση που γίνεται και η στήριξής της.

Σε αποχρώσεις Led: Λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing : Επιμετάλλωση nikelmet- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.


Led power Luxeon 2 Led 3x1W



clap



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Φωτιστικό τοίχου ή οροφής.

Φωτίζει προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη στην ευκαμψία του Flexarm που έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360°. Το μπράτσο διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 90mm-150mm-250mm-350mm.


Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο flexarm 6mm

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1W 8°-30°



flex 1



Φωτιστικό τοίχου ή οροφής

με ενσωματωμένο το Μ/ Σ στη βάση. Φωτίζει προς όλες τις κατευθύνσεις και μπορεί να πάρει πολλά σχήματα χάρη στην ευκαμψία του Flexarm που έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360° και διατίθεται σε μήκος 100mm-150mm-250mm-400mm.



Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο .

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1W 12°-30°




flick




flex 3



3X1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-30°



Φωτιστικό τοίχου ή οροφής

με ενσωματωμένο το Μ / Σ στη βάση .

Φωτίζει προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη στην ευκαμψία του Flexarm που έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360°.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz


Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο flexarm 6m.

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 3x1 W 8°-30°


flex 0



1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)





8°-30°



break



2x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Φωτιστικό οροφής

Power Led 2x1W .

Με ενσωματωμένο το Μ / Σ στη βάση με βραχίονα περιστροφής 355° περί τον άξονα της και 90° άνω-κάτω.

Το μπράτσο του διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, 135mm-235mm-335mm.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο-Ορείχαλκος .

Finishing: Nickel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power 2x1W 8°-30°

fan



Φωτιστικό 2φωτο τοίχου ή οροφής.

Φωτίζει προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη στην ευκαμψία του Flexarm που έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360°.

Το μπράτσο διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις 90mm-150mm-250mm-350mm.


Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).


Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο flexarm 6mm

Finishing: Nickel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1W 8°-30°




balos 10




balos P 01



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)
 8° - 24° - 45°



balos P25



Απλίκα τοίχου ή οροφής

Power Led 1W.

Με περιστροφή 355° περί τον άξονα του και 90° άνω-κάτω με Μ /Σ στη βάση και ντίζες διαφόρων μεγεθών που το φωτιστικό μπορεί να αυξήσει το μήκος του από 100σε 150mm, σε 250mm, σε 350mm.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο-ορείχαλκος.


Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 8°-25°-45°



balos twin



2x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-25°-45°



Φωτιστικό τοίχου

Power Led 2x1W.

Φωτίζει άνω και κάτω με ενσωματωμένο το Μ/Σ στο σώμα.





Απαιτεί τροφοδοσία 230V/ 50 Hz στη ροζέτα που γίνεται και η στήριξή του.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλέ- πράσινο- κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Συμπαγές αλουμίνιο- συμπαγές plexi glass, κατεργασίας CNC

Finishing: Διάφανο- nikel mat/ mat / nikel mat.


Led Power Luxeon 1W



perehios 01



perehios R 25
(round base)



Φωτιστικό Led 1w τοίχου οροφής

με Μ /Σ και ντίζα 160-400mm

Με περιστροφή 355° περί τον άξονα του και 90° άνω-κάτω για κάθε spot.

Έχει ενσωματωμένο το σύστημα έναυσης στη βάση του που γίνεται και η τροφοδοσία με 230V –50 Hz.

Διατίθεται σε ντίζες διαφόρων μεγεθών 100m-150m-250m-350m ή και περισσότερο.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).


Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο-ορείχαλκος.

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.


Led Power Luxeon 8°-25°-45°



1W & 2x1w 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)





perehios 0




perehios 25




perehios twin



tsamiko



tsamiko 25



1W & 2x1w 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Φωτιστικό Led 1w τοίχου οροφής

με Μ/Σ και ντίζα 160-400mm

Με περιστροφή 355° περί τον άξονα του και 90° άνω-κάτω για κάθε spot.

Έχει ενσωματωμένο το σύστημα έναυσης στη βάση του που γίνεται και η τροφοδοσία με 230V -50 Hz.

Διατίθεται σε ντίζες διαφόρων μεγεθών 100m-150m-250m-350m ή και περισσότερο.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).


Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο-ορείχαλκος.

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 8°-25°-45°



sousta twin






2led 3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



coumouche twin



4led 3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



Απλίκα τοίχου ή οροφής

Power Led 2 τεμ. 3x1W.

Με περιστροφή 350° περί τον άξονά του και 90° άνω-κάτω

για κάθε spot με M /Σ στη βάση. Με ντίζες διαφόρων μεγεθών 120m-170m-270m-370m ή και περισσότερο.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 Hz.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο- κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο- ορείχαλκος.

Finishing: Επιμετάλλωση nikel mat- χρυσό mat- γκρι- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 2 τεμ. 3x1W


8°-25°-45°

led

scherzo




quartet



1W & 2x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-25°-45°



Φωτιστικό τοίχου

Power Led 2x1W.

Με ενσωματωμένο το Μ /Σ .

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Το φωτιστικό τοποθετείται προς τα άνω ή κάτω και έχει δυνατότητα να φωτίσει 360° στην επιφάνεια ενός τοίχου.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο- κόκκινο- Aber (κίτρινο).



Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο .

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 8°-25°-45°

waltz 1



waltz 2



2led 3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



Φωτιστικό τοίχου

Power Led 2x1W.

Με ενσωματωμένο το M /Σ .

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Το φωτιστικό τοποθετείται προς τα άνω ή κάτω και έχει δυνατότητα να φωτίσει 360° στην επιφάνεια ενός τοίχου.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο .

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 2 τεμ. 3x1W 8°-25°-45°

led

blue



blue-s



D: 66m
H: 60m



GU10 230V POWER LED 3X1W

D: 50m
H: 60m

GU10 230V POWER LED 1X1W




blue-r



POWER LED 1X1W



rimental



Φωτιστικό οροφής ή ράγας δίδυμο (twin) 2x1W με ενσωματωμένο το Μ /Σ στο σώματα του φωτιστικού με περιστροφή 350 ° περί τον άξονα του και 150 ° άνω- κάπω.

Η νίζα του διατίθεται σε διάφορες διασπάσεις 130 mm-180mm-280mm.

Αποτελεί τροφοδοσία 230 V – 50 Hz .


Υλικά καπασικευής αλουμινίου - ορεχάλκος

Αποχρώσεις Led: λευκό - μπλε- πτράσινο-κόκκινο - amber (κίτρινο).


Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- ψιρι μεταλλικό - λευκό-μαύρο.

Led Luxeon 2x1W 12°-30°


toulouse L2A



toulouse L1A



2X 3X1W & 3x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



ΦωΤΙΟΤΙΚΟ

Power Led 3X1W & 2x3x1W 350mA με ενσωματωμένο Μ /Σ στο σώμα του φωτιστικού.

Διατίθεται με adaptor 3φασικής ή μονοφασικής, καθώς επίσης και με βάση για στήριξη στο τοίχο ή στην οροφή.



Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο.

Αποχρώσεις Led: λευκό (ψυχρό-ζεστό), μπλε, κόκκινο, πράσινο, amber(κίτρινο)

Finishing: Nikel mat- λευκό-μαύρο- γκρι μεταλλικό

Led Power Luxeon 3x1W 8°-25°-45°


toulouse LRGB



2ledx3x1W 230V
(ενσωματωμένο σύστημα με τηλεχειριστήριο)



8°-25°-45°



Φωτιστικό

Power Led RGB 2x3x1W 350mA με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης και εναλλαγής χρωμάτων καθώς επίσης και τον δέκτη για χειρισμό και επιλογή χρωμάτων με τηλεχειριστήριο, το οποίο μπορεί επίσης να αυξομειώνει και τον χρόνο κάθε χρώματος ή και να παγώνει τα χρώματα.
Το φωτιστικό διατίθεται και χωρίς δέκτη και τηλεχειριστήριο, με βάση ώστε να λειτουργεί με push button.
Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο.
Finishing: γκρι μεταλλικό-νίκελ ματ- λευκό-μαύρο
Led Power Luxeon RGB 8°-25°-45°

CORCICA L1



21W & 7W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



Φωτιστικό

Power Led 7X1W 350mA & 7x3W 700mA με ενσωματωμένο M /Σ στο σώμα του φωτιστικού.

Διατίθεται με adaptor 3φασικής ή μονοφασικής, καθώς επίσης και με βάση για στήριξη στο τοίχο ή στην οροφή.

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο.

Αποχρώσεις Led: λευκό (ψυχρό-ζεστό), μπλε, κόκκινο, πράσινο, amber(κίτρινο)

Finishing: Nickel mat- λευκό-μαύρο- γκρι μεταλλικό



blue



red



green




amber



white cool - warm




corsica LRGB A



5ledx3W 230V

(ενσωματωμένο σύστημα με τηλεχειριστήριο)



Φωτιστικό

Power Led RGB 5ledx3W /350mA με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης και εναλλαγής χρωμάτων καθώς επίσης και τον δέκτη για χειρισμό και επιλογή χρωμάτων με τηλεχειριστήριο, το οποίο μπορεί επίσης να αυξομειώνει και τον χρόνο κάθε χρώματος ή και να παγώνει τα χρώματα.

Το φωτιστικό διατίθεται και χωρίς δέκτη και τηλεχειριστήριο, με βάση ώστε να λειτουργεί με push button.

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο.

Finishing: γκρι μεταλλικό-νίκελ ματ- λευκό-μαύρο

Led Power Luxeon RGB 8°-25°-45°



swing



swing 1


1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-30°
8°-25°-45°



swing 2



swing 3

Μονόφωτο οροφής

Power Led Luxeon 1x1W

230V με το Μ/Σ στη βάση



Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Χρώματα Led :λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing :Επιμετάλλωση nikel mat-χρυσό mat- γκρι -λευκό- μαύρο

polka



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)

3x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Μονόφωτο οροφής

Power Led 1x1W & 3X1W.

Με το Μ/Σ στη βάση


Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Χρώματα Led: Cool και Warm λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).**Υλικό κατασκευής:** σωλήνας plexi glass – αλουμίνιο**Finishing :**διάφανο mat-nikel mat

step

1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



step 2



slow




blue



red



green



amber

**Μονόφωτο οροφής**

Power Led 1x1W .

Με το M /Σ στη ροζέτα.


Η τροφοδοσία χαμηλής βόλτας στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 HZ στη ροζέτα του.

Σε αποχρώσεις Led, Cool και Warm λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).**Υλικό κατασκευής:** Αλουμίνιο**Finishing:** Επιμετάλλωση nikelmat- χρυσό mat-γκρι-λευκό μαύρο.

Led power luxeon1W



hit 1



hit 2



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Μονόφωτο οροφής

Power Led 1x1W .

Με το Μ/Σ στη βάση

Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 HZ στη ροζέτα (βάση) που γίνεται και η στήριξή του.


Σε αποχρώσεις Led λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing :Επιμετάλλωση nikel mat-χρυσό mat- γκρι -λευκό- μαύρο

Led power luxeon 1W

pivot 1



Μονόφωτο οροφής

Power Led 1x1W .

Με το M /Σ στη ροζέτα

Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Σε αποχρώσεις Led: Λευκό ζεστό-ψυχρό , πράσινο, κόκκινο Amber (κίτρινο)

Υλικό κατασκευής: Ράβδος συμπαγές plexi glass με κατεργασία CNC.

Finishing :Mat- διάφανο/mat.

Led power Luxeon 1W




1W 230V

(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°

pivot 3



Μονόφωτο οροφής

Power Led 3x1W .

Με το M /Σ στη ροζέτα


Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Σε αποχρώσεις Led: Cool και Warm λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Ράβδος συμπαγής plexi glass επεξεργασίας CNC

Finishing: Mat- διάφανο- mat

Led power Luxeon 3x1W




3x1W 350mA



(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



bahrata



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Μονόφωτο

Power Led 1x1W .

Με το Μ/Σ στη ροζέτα

Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο

χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 HZ στη ροζέτα


Χρώματα Led : Cool και Warm λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Ράβδος συμπαγής αλουμινίου- Ράβδος συμπαγής plexi glass CNC

Finishing: διάφανο nikel mat ,mat-nikel mat

Led power luxeon 1W

mambo



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°

Μονόφωτο οροφής

Power Led 1W .

Με το M/Σ στη ροζέτα

Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Σε αποχρώσεις Led: Cool και Warm λευκό-μπλε, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).


Υλικό κατασκευής: Ράβδος συμπαγής plexi glass επεξεργασίας CNC

Finishing: mat- διάφανο- mat

Led power luxeon 1W



contra 1



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°

contra 2 contra 2M



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)

Φωτιστικό οροφής

Power Led 1W με το M/S στη ροζέτα.

Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2m.


Απαιτεί τροφοδοσία 230V/ 50 Hz στη ροζέτα που γίνεται και η στήριξή του.

Αποχρώσεις Led: ψυχρό λευκό- ζεστό λευκό- μπλέ- πράσινο-κόκκινο- Αμπερ (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο- Plexi glass, συμπαγή κατεργασίας CNC



Finishing: Διάφανο- nikel mat/ mat / nikel mat.

Led Power Luxeon 1W



led

ice 1




ice 2

3x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-25°-45°



Μονόφωτο οροφής

Power Led 1x1W .

Με τη Μ/Σ στη ροζέτα

Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 HZ

Led, Cool και Warm λευκό-μπλέ, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο κατεργασίας CNC


Finishing: Επιμετάλλωση nikel mat-χρυσόmat-γκρι- λευκό- μαύρο

Led power luxeon 1W

top 1



top 2



Μονόφωτο οροφής

Power Led 1x1W .

Με το Μ/Σ στη ροζέτα

Η τροφοδοσία χαμηλού βόλταζ στο Led γίνεται με ειδικό καλώδιο χαμηλής τάσης πάχους 2mm.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 HZ στη ?

Σε αποχρώσεις Led, Cool και Warm λευκό-μπλέ, πράσινο-κόκκινο-Amber (κίτρινο).


Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο κατεργασίας CNC

Finishing: Επιμετάλλωση nikel mat-χρυσόματ-γκρι- λευκό- μαύρο

Led power luxeon 1W

led

star led



star 1



star yellow



star white




star blue



star green





star red



star: led 1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)


IP54



star: led 1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)

IP20

granada RGB



ΤΟΙΧΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ



granada RGB Y



granada RGB W




granada RGB G



granada RGB B



granada RGB R





GRANADA RGB : Led Power RGB 3X1W

max 9 φωτιστικά ανά controller

max 25 controller (225 φωτιστικά) με δυνατότητα
ομαδικής λειτουργίας με τηλεχειριστήριο

ambient




110°



8°

1W 230V

(ενσωματωμένο Μ/Σ)



8°-30°-110°



74

Φωτιστικό τοίχου ή οροφής

Power Led 1x1W ή 2x1W.

Φωτίζει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές, με ενσωματωμένο το Μ /Σ στο σώμα του φωτιστικού .

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz


Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο-χαλυβδόφυλλο

Finishing: Nickel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1x1 ή 2x1


Μοίρες : 8° - 30° - 110°




ballet 3 s



100
37




100



8°

ballet 3 s 3x1W 230V (ενσωματωμένο M/Σ)



8°

ballet 4 s 3x1W 230V (ενσωματωμένο M/Σ)



3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)




8°-30°-110°



ballet

110°

ballet 3 3x1W 230V (ενσωματωμένο M/Σ)



87

87
37

Φωτιστικό 3φωτο τοίχου ή οροφής

με ενσωματωμένο το M/S στο σώμα του φωτιστικού.

Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο χαλυβόφυλλο

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 3 ή 4 led 1W 8°-30°-110°

led

rumba



2x1W & 4X1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Φωτιστικό τοίχου ή οροφής

Power Led , με ενσωματωμένο το Μ/Σ στο σώμα του φωτιστικού.




Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο χαλυβδόφυλλο



Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 2x1W & 4x1w 8°-30° - 110°



bolero



3x1W & 6X1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



Φωτιστικό τοίχου ή οροφής

Power Led , με ενσωματωμένο το Μ/Σ στο σώμα του φωτιστικού.



Απαιτεί τροφοδοσία 230V 50Hz

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο χαλυβδόφυλλο


Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.


Led Power Luxeon 3x1W & 6x1w 8°-30° - 110°



saxophone



1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)



Φωτιστικό ψευδοροφής ή ψευδότοιχου .

Στηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 1 power Led 1W.

Απαιτεί τροφοδοσία 350V κωδικούς δικών μας Μ /Σ

Φωτίζει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές,

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Finishing: Nickel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1W 110°



sax



Φωτιστικό Ψευδοροφής ή Ψευδότοιχου .

Στηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 1 power Led 1W.

Απαιτεί τροφοδοσία 350V κωδικούς δικών μας Μ /Σ

Φωτίζει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές.

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.


Led Power Luxeon 1W 110°

1W 350mA


(χωρίς Μ/Σ)






110°




saxo 2





saxo 1




sax 2



sax 1



sax p



Φωτιστικό ψευδοροφής ή ψευδότοιχου .

Στηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 1 power Led 1W.

Απαιτεί τροφοδοσία 350mA κωδικούς δικών μας Μ/Σ

Φωτίζει από τη μία ή και από τις δύο πλευρές.

Χρώματα Led: λευκό(ζεστό, ψυχρό)- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Amber

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο


Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1W 110°




1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)




saxo p2





saxo p1



sax p2




sax p1



led

punk



77

2x1W 8o



Φωτιστικό ψευδοροφής ή ψευδότοιχου .

Στηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 2 Led Power 1W.

Απαιτεί τροφοδοσία 350mA κωδικούς δικών μας Μ/Σ

Το φωτιστικό τοποθετείται προς τα άνω ή κάτω και έχει δυνατότητα να φωτίσει 360° στην επιφάνεια ενός τοίχου.

Χρώματα Led: λευκό(ζεστό-ψυχρό) - μπλε- πράσινο-κόκκινο- Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές.

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1W 8°-25°-45°


2x1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)



roll



2x1W 24o



77

CE

funk



1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)



The image consists of four side-by-side grayscale photographs of a ceiling-mounted spotlight fixture. Each photo shows a bright, conical beam of light against a dark background. The beam's width and shape vary between the four models:

- The first model, labeled "funk 8o", has a very narrow, high-intensity beam.
- The second model, labeled "funk 24o", has a wider beam.
- The third model, labeled "funk 45o", has an even wider beam.
- The fourth model, labeled "funk 40o", has a broad, low-intensity beam that tapers off at the edges.

The fixture itself is visible at the top of each frame, featuring a cylindrical lens and a mounting arm.

Φωτιστικό ψευδοροφής ή ψευδότοιχου.

Στηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 1 Led Power 1W.


Απαιτεί τροφοδοσία 350V κωδικούς δικών μας Μ/Σ
Το φωτιστικό τοποθετείται προς τα άνω ή κάτω και έχει δυνατότητα

να φωτίσει 360° στην επιφάνεια ενός τοίχου.


Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές.

Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γ




techno





techno 80





techno 80



chacha




1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)



chacha 1w 80 b



chacha 1w 80 a



Φωτιστικό ψευδοροφής ή ψευδότοιχου .

Στηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 1 Led Power 1W. Απαιτεί τροφοδοσία 350V κωδικούς δικών μας Μ/Σ

Το φωτιστικό τοποθετείται προς τα άνω ή κάτω και έχει δυνατότητα να φωτίσει 360° στην επιφάνεια ενός τοίχου.




Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο συμπαγές.


Finishing: Nikel mat- χρυσό mat- γκρι μεταλλικό- λευκό-μαύρο.

Led Power Luxeon 1W 8°-25°-45°


gogo




TIK Cube




TIK cylinder




TIK Diagonal




TAK Cylinder



TAK Diagonal



1W 350mA
(χωρίς M/Σ)



Φωτιστικό ψευδοροφής ή ψευδότοιχου .

Στηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 1 Led Power 1W.

Απαιτεί τροφοδοσία 350mA κωδικούς δικών μας M/Σ


Χρώματα Led: λευκό- μπλε- πράσινο- κόκκινο- Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής : συμπαγές plexi glass ματ ή διάφανο

Led Power Luxeon 1W 110°

led

baila



Φωτιστικό ψευδοροφής ή ψευδότοιχου .

Σπηρίζεται με χαλυβδοελάσματα και δέχεται 1 Led Power 1W.

Απαιτεί τροφοδοσία 350mA κωδικούς δικών μας Μ/Σ

Χρώματα Led: λευκό- μπλε- πράσινο- κόκκινο- Amber (κίτρινο).

Υλικό κατασκευής baila : σωληνας plexi glass

Υλικό κατασκευής takt : συμπαγές plexi glass ματ ή διάφανο

Led Power Luxeon 1W 8°-25°-45°



TAKT M

TAKT



1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)

8°-25°-45°
Ø 47




€

FLORENCE



T15 RGB 1



(α) Φωτιστικό δαπέδου

Power Led RGB 3x1W 350mA με ενσωματωμένο το σύστημα έναυσης και εναλλαγής χρωμάτων, με ενσωματωμένο push button για διαχείριση χρωμάτων.

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο- Plexi glass

Finishing: Polished alouminium mat plexi glass

Led Power Luxeon RGB 3x1W

(β) Φωτιστικό δαπέδου

Halogen- Dichroic MR 11/12V-20W με ενσωματωμένο το M /Σ στο σώμα του φωτιστικού.

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο- Plexi glass

Finishing: Polished alouminium mat plexi glass

(γ) Φωτιστικό δαπέδου

Power Led 3x1W 350mA με ενσωματωμένο το M /Σ στο σώμα του φωτιστικού


Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο- Plexi glass

Αποχρώσεις Led: λευκό- μπλε- πράσινο-κόκκινο- Aber (κίτρινο).




Finishing: Polished alouminium mat plexi glass

Led Power Luxeon 3x1W

RGB 3W LED 3W MR11 20W 230V



street



1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)






ΦΩΤΙΟΤΙΚΟ

Power Led στεγανότητας IP 65 με ενσωματωμένο Μ/Σ στο σώμα.
Κατάλληλο για πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 Hz στη βάση που γίνεται και η στήριξή του.
Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο.
Αποχρώσεις Led: White-warm white-blue
Finishing: Nikel mat- λευκό-μαύρο- γκρι μεταλλικό
Led Power Luxeon 1W



street S TWIN a

street S TWIN b




street 75

street 45

drag 45



drag 75



IP54

3x1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



45°

ΦΩΤΙΟΤΙΚΟ

Power Led στεγανότητας IP 54 με ενσωματωμένο Μ /Σ στο σώμα.

Κατάλληλο για πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

Απαιτεί τροφοδοσία 230V/50 Hz στη βάση που γίνεται και η στήριξή του.

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο.

Αποχρώσεις Led: White-warm white- blue




Finishing: Nikel mat- λευκό-μαύρο- γκρι μεταλλικό

Led Power Lxeon 3x1W




drag S det






drag S




9L-SO4

Κωδικός
9L-SO4V
10V DCW
0.05 A : 0.5WΧρώμα
μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο

9L-SO4

Κωδικός
9L-SO4V
10V DCW
0.05 A : 0.5WΧρώμα
μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο

9L-SO4

Κωδικός
9L-SO4V
10V DCW
0.05 A : 0.5WΧρώμα
μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο

9L-PO4




Κωδικός
9L-PO4

V
10V DC

W
0.05 A : 0.5W


μΑ

Χρώμα
μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο



32mm

75mm



67x27

9L-PO8




Κωδικός
9L-PO8

V
10V DC

W
0.01 A : 0.1W


μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο

Χρώμα




32mm




131mm



127x27





20 | 110 | 35



STAND

MΣ 10H 10V DC 15W

radium



Κωδικός
9L-SD08



W
1W 350 mA

Χρώμα
μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο

radium ip



IP 65




Κωδικός
9LH-SD08


W
1W 350 mA

Χρώμα
μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο


Παρατηρήσεις
IP 65




9LH-R04-W



9LH-S04-BL



9LH-R04.ins





9LH-S04.ins



Κωδικός	V	W	Χρώμα	Παρατηρήσεις
9LH-R04	10V DC	0.05 A : 0.5W	μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο	IP 54
9L-S04	10V DC	0.05 A : 0.5W	μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο	IP 54

9LH-RO4P	350mA	1W	μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο	IP 54
9LH-SO4P	350mA	1W	μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο	IP 54





9LE



Κωδικός	V	W	Χρώμα
9LE	10V DC	0.05 A : 0.5W	μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο
9LHE	10V DC	0.05 A : 0.5W	μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο

Παρατηρήσεις	IP 20	ΜΣ 10H	10V DC	15W
	IP 54			

led



9L-5102



Κωδικός
9L-5102


Λαμπτήρας
Led

V
230

Ντουί
GU10



W
1,8

Χρώμα
μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, λευκό, πράσινο





Ø80mm






9I-1003R-B : Led Z-Power 1,2W 350mA blue IP20
9I-1003R-W : Led Z-Power 1,2W 350mA white IP20



9I-1003S-B: Led Z-Power 1,2W 350mA blue IP20
9I-1003S-W : Led Z-Power 1,2W 350mA white IP20

Sienna line IP43




LED: 12V DC / 1.6W IP 43


Χρώματα LED: Λευκό, μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο

Κατάλληλο για σκαλοπάτια, σκάλες, κτλ.

Υλικό κατασκευής πρόσοψης ανοξείδωτος χάλυβας



Sienna IP43



LED: 12V DC / 0.3W IP 43


Χρώματα LED: Λευκό, μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο

Κατάλληλο για ενδίξεις σκαλοπατιών, διαδρόμων, κτλ.


Υλικό κατασκευής πρόσοψης ανοξείδωτος χάλυβας



floor led



1W DRAGON -OSRAM




max 90kgs



110°



amber



blue



red






green





white

Κωδικός	Λαμπτήρας	V	W	Χρώμα
Floor led	Led	350mA	1	λευκό(ζεστό-ψυχρό),μπλέ, κόκκινο, πράσινο, amber,



mini



Κωδικός Λαμπτηρας V W Χρώμα
mini Led 350mA 1 λευκό(ζεστό-ψυχρό),μπλέ, κόκκινο, πράσινο,amber,



Κωδικός Λαμπτηρας V W Χρώμα
mini 2 Led 350mA 1 λευκό(ζεστό-ψυχρό),μπλέ, κόκκινο, πράσινο,amber,





Κωδικός Λαμπτηρας V W Χρώμα
mini 3 Led 350mA 1 λευκό(ζεστό-ψυχρό),μπλέ, κόκκινο, πράσινο,amber,



IP65




9L-1001G: 1,2W 350mA



Ø 36
III


Luxeon LED 1W x 1 15°				
H (m)	E (lx)	2x7	D (m)	
1m	13		0.26	
2m	5.6		0.53	
3m	1.9		0.79	
4m	1		1.05	



IP65

IP65

- warm white
3150K
- cool white
6500K
- blue
- red
- green
- amber




9LH-1001F



Led Z-Power1,2W 350mA

IP66







9L-1002F



Led Z-Power1,2W 350mA

IP66




9LH-1004-W



Led Z-Power1,2W 350mA

IP66



9LH-1004-B




Led Z-Power1,2W 350mA

HYDROFLOOR micro LED




micro 0

IP 67



1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)



8°-25°-45°



micro 01






micro 02



micro 04

micro 3W 8o Amber




AK2120



IP 65


AK2120: 3 spots 1W με M/Σ



hydrostep q led



IP 54



HYDROFLOOR micro LED RGB

IP 67



micro 0



micro 01




micro 02





micro 04


3x1W 350mA
(χωρίς Μ/Σ)



8°-25°-45°



STANDARD RECESSED BOX



MICRO RGB : Led Power RGB 3X1W

max 9 φωτιστικά ανά controller


max 25 controller (225 φωτιστικά) με δυνατότητα ομαδικής λειτουργείας με τηλεχειριστήριο




hydrofloor mini led IP67



hydrofloor mini




hydroquadro mini



3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)




8°-25°-45°



hydrofloor medium led IP67



hydrofloor medium



Ø 190 mm

21W 8° cool white



3x1W 230V
(ενσωματωμένο M/Σ)




8°-25°-45°

hydrostar 01 led




IP 67

3X1W 230V
3X3W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)



IP 67

7X1W 230V
7X3W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)






9L-5008




IP 65

3X1W 230V
(ενσωματωμένο Μ/Σ)






LED 1W IP65 ΧΩΡΙΣ Μ/Σ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ





LED 3X1W IP65 ΧΩΡΙΣ Μ/Σ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ


Σύνδεση παράλληλη



Σύνδεση σε σειρά




lof 100




Κωδικός
LOF 100

Παρατηρήσεις
Cube basic unit: WHITE LIGHT

Χρώμα
κόκκινο, μπλέ, πράσινο, κίτρινο, λευκό



lof 201




Κωδικός
LOF 200

Παρατηρήσεις
Cylinder basic unit: WHITE LIGHT

Χρώμα
κόκκινο, μπλέ, πράσινο, κίτρινο, λευκό



lof 301



Κωδικός
LOF 300
LOF 400

Παρατηρήσεις
Brick basic unit: WHITE LIGHT
Triangle basic unit: WHITE LIGHT

lof 401



Χρώμα
κόκκινο, μπλέ, πράσινο, κίτρινο, λευκό
κόκκινο, μπλέ, πράσινο, κίτρινο, λευκό

Κωδικός
LOF 701
LOF 711

Παρατηρήσεις
Fixing Spike
Concrete anchors



lof 102




lof 304



lof 251



95mm




Ø104mm


Κωδικός
LOF 25
LOF 160

Παρατηρήσεις
Aluminium Finish : WHITE LIGHT
Aluminium Finish : WHITE LIGHT

lof 161





95mm



100mm

100mm

Χρώμα
κόκκινο, μπλέ, πράσινο, κίτρινο, λευκό
κόκκινο, μπλέ, πράσινο, κίτρινο, λευκό



190mm

190mm

190mm

355mm



65mm



led strip line



με αυτοκόλλητη ταινία 3M



- 5000MMX8MM SMD LIGHT RIBBON (300-LED)
- PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS : 0.2MM
- WORKING VOLTAGE : 12V DC
- WORKING CURRENT : 200MA
- LED VIEW ANGLE : 120
- PACKAGE : 5meters / REEL

Εύκαμπτη μονόχρωμη ταινία LED κατάλληλη να φωτίσει εσωτερικούς χώρους, έπιπλα, κρυφό φωτισμό, σκάλες κτλ.

Η κάθε κουλούρια (καρούλι), έχει μήκος 5.000mm (5 μέτρα), φάρδος 8mm και ύψος 2,2mm και περιέχει 300 LED 12V DC με απόσταση μεταξύ τους 16.6mm - 60 LED ανά μέτρο.

Δυνατότητα κοπής ανά 3 LED μήκους 50mm.

Λειτουργεί με ηλεκτρονικό controller 12V DC.


Χρώματα LED : λευκό ψυχρό (cool white), λευκό ζεστό (warm white), μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο.



led strip line RGB




με αυτοκόλλητη ταινία 3M




- 5040MMX10MM SMD LIGHT RIBBON (150-LED)
- PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS : 0.2MM
- WORKING VOLTAGE : 12V DC
- WORKING CURRENT : 300MA
- LED VIEW ANGLE : 100
- PACKAGE : 5meters / REEL

Εύκαμπτη πολύχρωμη RGB ταινία LED υψηλής φωτεινότητας, κατάλληλη να φωτίσει εσωτερικούς χώρους, σκάλες, έπιπλα, επιγραφές, εξαιρετική για κρυφό φωτισμό, φωτιστικά effects. Η κάθε κουλούρα (καρούλι), έχει μήκος 5.000m (5 μέτρα), φάρδος 10mm και ύψος 2mm και περιέχει 150 LED 12V DC με απόσταση μεταξύ τους 33,33mm (30 LED ανά μέτρο). Δυνατότητα κοπής ανά 3 LED μήκους 100m μήκος. Λειτουργεί με ηλεκτρονικό controller RGB 12V DC.





led strip line





IP 67

- 5020MMX10MM WATERPROOF SMD LIGHT RIBBON (300-LED)
 - PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS : 0.2MM
 - WORKING VOLTAGE : 12V DC
 - WORKING CURRENT : 2A
 - LED VIEW ANGLE : 120
 - PACKAGE : 5meters / REEL
- LED Colours: white, blue, red, yellow, green



με πλαστικό κάλυμμα




Εύκαμπτη μονόχρωμη ταινία LED υψηλής φωτεινότητας IP67 κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, περβάζια, κρυφό φωτισμό, σκάλες φωτιστικά effects. Η κάθε κουλούρα (καρούλι), έχει μήκος 5.000mm (5 μέτρα), φάρδος 10cm, και περιέχει 300 LED 12V DC με απόσταση μεταξύ τους 16,54m 60 LED ανά μέτρο. Δυνατότητα κοπής ανά 3 LED μήκους 50mm. Λειτουργεί με ηλεκτρονικό controller 12V DC. Χρώματα LED λευκό ψυχρό (cool white), λευκό ζεστό (warm white), μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο.

led strip line RGB

IP 67



με τηλεχειριστήριο




- 5100MMX11.5MM SMD WATERPROOF LIGHT RIBBON (150-LED)
- PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS : 0.2MM
- WORKING VOLTAGE : 12V DC
- WORKING CURRENT : 300mA
- LED VIEW ANGLE : 100
- PACKAGE : 5meters / REEL

Εύκαμπτη πολύχρωμη RGB ταινία LED υψηλής φωτεινότητας IP67, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σκάλες, επιγραφές, κρυφό φωτισμό, φωτιστικά effects.

Η κάθε κουλούρα (καρούλι), έχει μήκος 5.000m (5 μέτρα), φάρδος 11,5m και περιέχει 150 LED 12V DC με απόσταση μεταξύ τους 33,3 (30 LED ανά μέτρο).

Δυνατότητα κοπής ανά 3 LED μήκους 100m μήκος. Λειτουργεί με ηλεκτρονικό controller RGB 12V DC.





led strip line alouminium




led power 0,5W / led

IP 67



- 520MMX17MM WATERPROOF POWER LIGHT RIBBON (15-LED)
- PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS : 11MM
- WORKING VOLTAGE : 12V DC
- WORKING CURRENT : 750mA
- LED VIEW ANGLE : 120 °
- PACKAGE :1PC
- LED Colours: white, blue, red, yellow, green





led strip line



μη εύκαμπτη




led power 0,5W / led






- 574MMX8MM POWER LIGHT RIBBON (30-LED)
- PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS : 1.6MM
- WORKING VOLTAGE : 12V DC
- WORKING CURRENT : 510-600 mA
- LED VIEW ANGLE : 100 °
- PACKAGE :1PC
- LED Colours: white, blue, red, yellow, green

Comparison of POWER LEDs and HALOGEN LAMPS



OPTICS





Led lamps and converters

MINI

High Brightness LED spot - 350/700mA

- Light power 50..165 lumen
- Pressure assembly into a Ø 24mm hole
- Supplied with 0,3 m cable and Mini Amp connector
- White LED colour available. On request other LED colours




Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)	V (typ.)	I (typ.)	
MINI 1	3,5	50	17	3,6V	350mA	
MINI T	6	80	25	3,1V	350mA	
MINI U	7,5	100	28	3,1V	350mA	
MINI P	12	165	35	3,6V	700mA	


MINI WIDE

High Brightness LED spot - 350/700mA

- Light power 50..165 lumen
- Pressure assembly into a Ø 24mm hole
- Supplied with 0,3 m cable and Mini Amp connector
- White LED colour available. On request other LED colours






MINI W P



Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)	V (typ.)	I (typ.)	
MINIW R	3,5	50	42	3,6V	350mA	
MINIW T	6	80	67	3,1V	350mA	
MINIW U	7,5	100	80	3,1V	350mA	
MINIW P	12	165	138	3,3V	700mA	

High Brightness LED spot - 1W - 350mA



- Light power 50..100 lumen
- MONO 2 and F are suitable for being built in standard Ø55mm downlights
- Supplied with 1 m cable and Mini Amp connector
- Different lens degrees available: narrow, middle and wide beam.
- White LED colour available. On request other LED colours.



Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)	
			Narrow	Medium	Wide	F _{lat}			
MONO	3,5	50	850	275	90	85	3,6V	350mA	
MONO T	6	80	1100	385	126	110	3,1V	350mA	
MONO U	7,5	100	1700	550	180	140	3,1V	350mA	

High Brightness LED spot - 3W - 700mA

- Light power 80..165 lumen
- MONOP 2 and F are suitable for being built in standard Ø 35mm downlights
- Supplied with 1 m cable and Mini Amp connector
- Different lens degrees available: narrow, middle and wide beam.
- White LED colour available. On request other LED colours.



MONOPF MR 11 Flat Precision MONOP3 1 / 2 MR 11 Diffused




Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)	
			Narrow	Medium	Wide	F _{lat}			
MONOP	6	80	1360	440	140	120	3,6V	700mA	
MONOP T	10	132	1900	710	710	700	3,1V	700mA	
MONOP U	12	165	4480	880	800	800	3,1V	700mA	

High Brightness LED spot - 3 x 350mA

- Light power 150..300 lumen
- Suitable for being built in standard Ø 50mm downlights
- Supplied with 1m cable and Mini Amp connector
- Different lens degrees available: narrow, middle and wide beam.
- White LED colour available. On request other LED colours.



TRIO Flat



TRIO MR 16
DiffusedTRIO P MR 16
Precision

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)	
			Narrow	Medium	Wide	Flat			
TRIO 1	10	150	2130	690	225	255	10,6 V	350mA	
TRIO T	20	240	2900	900	294	296	9,6V	350mA	
TRIO U	30	300	4260	1290	420	340	9,6V	350mA	

TRIO Power

High Brightness LED spot - 3 x 700mA

- Light power 396..495 lumen
- Suitable for being built in standard Ø 50mm downlights
- Supplied with 1m cable and Mini Amp connector
- Different lens degrees available: narrow, middle and wide beam.
- White LED colour available. On request other LED colours





Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)	
			Narrow	Medium	Wide	Flat			
TRIOP T	27	396	4700	1400	450	500	9,6V	700mA	
TRIOP U	37	495	6000	1800	560	630	9,6V	700mA	

U115 POWER

High Brightness LED spot -5 x 700mA

- Light power 660..825 lumen
- Suitable for being built in standard AR111 downlights
- Supplied with 1m cable and Mini Amp connector
- Different lens degrees available: narrow, middle and wide beam.
- White LED colour available. On request other LED colours.





U 115-AR111

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)			V (typ.)	I (typ.)	
			Narrow	Medium	Wide			
U115 T	50	660	3500	1400	1000	16V	700mA	
U115 U	63	825	4370	1750	1300	16V	700mA	

U111 POWER

High Brightness LED spot - 7 x 350/700mA

- Light power 420..1150 lumen
- Suitable for being built in standard AR111 downlights
- Supplied with 1m cable and Mini Amp connector
- Different lens degrees available: narrow, middle and wide beam.
- White LED colour available. On request other LED colours.




U111-AR 111

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)	
			Diff 12° Narrow	Diff 30° Medium	F _{lat} 25° Medium H	F _{lat} 45° Wide			
U111 L	32	420	2550	2200	3900	770	26 V	350/500 mA	
U111 P	43	560	3000	2550	4800	920	26 V	700mA	
Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)	
			Flat 13° Narrow	Flat 36° Medium	Flat 42° Wide	Flat 60° Super Wide			
U111 T	68	924	8700	2000	1480	1150	23 V	700mA	
U111 U	88	1150	10380	2400	1730	1370	23 V	700mA	

MONOF - TRIOF IP66

High Brightness LED spot - 1/3 x 350mA - IP 66

- Light power: 50..150 lumen.
- TRIO and MONO-IP are suitable for being built in standard Ø 35/50mm downlights
- Supplied with 25cm CB025F cable
- Available without lens 110° or with Flat lens 45°
- White LED colour available. On request other LED colours.




Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)		V (typ.)	I (typ.)	
			S No Lens	F lat			
MONOF IP	5	50	28	150	3,2 V	350mA	
TRIOF IP	18	150	79	160	9,6V	350mA	

STRIP LINE

High Brightness LED strip lines - 4/6 x 350/700mA


- Light power: LINE4=200..660 lumen, LINE6=300..990 lumen
- Suitable for linear lighting
- Supplied with 0,3m cable and M/F mini-AMP connectors or other cables on request.
- Power supply at 350mA; if at 700mA, provide for additional heat-sink to the pc board



Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)*				V (typ.)	I (typ.)	
			Narrow	M edium	Wide	S no lens			
LINE6	23	300	1400	750	500	25	21,6 V	350mA	
LINE6 T	36	480/790	1960	1050	700	32	18V	350/700mA	
LINE6 U	46	600/990	2800	1500	1000	50	18V	350/700mA	
LINE4	15	200	1400	750	500	25	14,4V	350mA	
LINE4 T	24	320/520	1960	1050	700	32	12,8V	350/700mA	
LINE4 U	30	400/660	2800	1500	1000	50	12,8V	350/700mA	

Converters for High Brightness LEDs


- Built-in converter - IP 20 /67 - Insulation class II
- Output in steady current: 350...900 mA ,+/-10% - Connection in series
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Input voltage: 190V...250V/AC - On request 90..250V/ AC Steady output.



Tipo	LED		Output		Dimensioni		
	Min	max	I max	V max	A	B	C
MPL 1	1	1	350 mA	6V	51	x 32	x 18
MPL 3	2	3	350 mA	12V	51	x 32	x 18
MPL 5	1	2	500 mA	9V	51	x 32	x 18
MPL 4	1	1	700 mA	6V	51	x 32	x 18
MPL 9	1	1	900 mA	5V	51	x 32	x 18
MPI 1	1	1	350 mA	12V	82	x 85	x 22
MPI 3	2	3	350 mA	12V	82	x 85	x 22
MPI 4	1	1	700 mA	6V	82	x 85	x 22
MPI 9	1	1	900 mA	5V	82	x 85	x 22

Converters for High Brightness LEDs


- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying High Brightness LEDs 1W /3W /5W - Connection in series
- Output in steady current: 350 mA...700mA, +/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Input voltage: 190V...250V/AC - Steady output



Tipo	LED		Output		Dimensioni		
	Min	Max	I max	V max	A	B	C
PLK 110	1	9	350 mA	36V	118	x 33	x 19
PLK 205	1	5	500 mA	24V	118	x 33	x 19
PLK 303	1	3	700 mA	12V	118	x 33	x 19
PMK 05	*		750 mA	5V	118	x 33	x 19

Converters for High Brightness LEDs


- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying High Brightness LEDs 1W /3W /5W - Connection in series
- Output in steady current: 350 ...1000mA,+/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 90V..265V/AC - Type /E: 190..265V/AC - Steady output



Tipo	LED		Output		Dimensioni A B C				
	min	max	I max	V max					
DPL 110E	1	9	350 mA	38V	117 x 50 x 28				
DPL 304E	1	4	700 mA	18V	117 x 50 x 28				
DPL 106	1	6	350 mA	24V	117 x 50 x 28				
DPL 110	1	9	350 mA	38V	117 x 50 x 28				
DPL 116	1	6	500 mA	24V	117 x 50 x 28				
DPL 304	1	4	700 mA	18V	117 x 50 x 28				
DPL 313	1	3	900 mA	12V	117 x 50 x 28				

Converters for High Brightness LEDs


- Built-in converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying High Brightness LEDs 1W /3W - Connection in series
- Output in steady current: 350 mA ...700mA,+/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Input voltage: 190...265V/AC - Steady output



Tipo	LED		Output		Dimensioni A B				
	min	max	I max	V max					
PLR 106	1	6	350 mA	24V	53 x 19				
PLR 110	1	9	350 mA	36V	53 x 19				
PLR 204	1	4	500 mA	16V	53 x 19				
PLR 303	1	3	700 mA	12V	53 x 19				

Converters for High Brightness LEDs



- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying High Brightness 1W and 3W LEDs
- Series connection
- Output in steady current: 350...700mA, +/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Voltage: 190V...265V/AC - Steady output



Tipo	LED			Output		Dimensioni A B C	gr	gr	
	min	max	max*	I max	V max				
RC312	3	12	9	350 mA	48V	80 x 73 x 24	95	50	
RC315	3	10	7	500 mA	38V	80 x 73 x 30	95	50	
RC309	3	9	7	700 mA	38V	80 x 73 x 30	95	50	

Converters for High Brightness LEDs

- Built-in converter - IP 20 - Insulation class II
- Suitable for supplying 1/3W High Brightness LEDs - Connection in series
- Output in steady current: 350...900 mA, +/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Input voltage: 190...265V/AC - Steady output.




SLIM

Tipo	LED		Output		Dimensioni			gr	gr	
	Min	max	I max	V max	A	B	C			
SL 1	1	1	350 mA	12V	114	22	x 19	25	30	100
SL 3	2	3	350 mA	12V	114	22	x 19	25	30	100
SL 4	1	1	700 mA	6V	114	22	x 19	25	30	100
SL 9	1	1	900 mA	5V	114	22	x 19	25	30	100

Converters for High Brightness LEDs


- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying High Brightness 1W and 3W LEDs
- Series connection with three independent outputs
- Output in steady current: $3 \times 350\text{mA}, +/- 10\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 190V...265V/AC PBOX30 or 110..127V/AC PBOX31 - Steady output



Tipo	LED		Output		Dimensioni					
	min	max	I max	V max	A	B	C			
PBox 30	3x3	3x9	3 x 350 mA	40V	147	x 75	x 29	260	10	
PBox 31	3x3	3x8	3 x 350 mA	40V	147	x 75	x 29	260	10	

Converters for High Brightness LEDs

- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Suitable for supplying High Brightness 1W and 3W LEDs
- Series connection
- Output in steady current: $350...1000\text{mA}, +/- 10\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and again
- Voltage: 190V...265V/AC - Steady output




45 mm

Tipo	LED			Output		Dimensioni					
	min	max	max*	I max	V max	A	B	C			
PD312	3	12	9	350 mA	48V	138	x 40	x 28,5	110	100	
PD315	3	10	7	500 mA	36V	138	x 40	x 28,5	110	100	
PD309	3	9	7	700 mA	36V	138	x 40	x 28,5	110	100	
PD316	3	6	5	1000 mA	24V	138	x 40	x 28,5	110	100	


Dimmable converters for High Brightness LEDs

Independent converter - IP40 - Insulation class II

- Light control - on, off and dimming - by one or more push-buttons
- Suitable for 1W High Brightness LEDs - Output in constant current 350mA, +/- 10% -
- Series connection - Standard software cycle: 30 seconds (on request, 60 seconds)
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output's short circuits.
- Input voltage: 190V...265V/AC DBOX30 or 110..127V/AC DBOX31 - Steady output
- Parallel connection for max. 25 "DBox" controlled by the same (or more) push-buttons





Tipos	LED min max	Output I max V max	Dimensioni A B C			
DBox 30	3 27	350 mA 40V	147 x 75 x 29	260	10	
DBox 31	3 24	350 mA 40V	147 x 75 x 29	260	10	



Dimmable converters for High Brightness LEDs



- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Light control - on, off and dimming - by one or more push-buttons
- Suitable for supplying High Brightness LEDs 1W /3W - Connection in series
- Output in steady current: 350 mA/700mA, +/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against short circuits
- Voltage: 190V...265V/AC - Steady output



Tipos	LED min max	Output I max V max	Dimensioni A B C			
PLD 110M	3 8	350 mA 48V	165 x 41 x 28	115	100	
PLD 110S	3 8	350 mA 48V	165 x 41 x 28	115	100	
PLD 304M	1 4	700 mA 24V	165 x 41 x 28	115	100	
PLD 304S	1 4	700 mA 24V	165 x 41 x 28	115	100	

Converters for High Brightness LEDs

- Built-in converter - IP 20 - Insulation class III
- Suitable for supplying High Brightness applications working in 12/24V costant voltage
- Output in steady current: 350...1000 mA, +/- 10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Input : costant voltage - Output: costant current




Tipos	LED min max	Output I max V max	Dimensioni A B C			
LVX	1 3/6*	350 mA Vin-1,5V	40 x 18 x 12	11	100	
LVZ	1 3/6*	500 mA Vin-1,5V	40 x 18 x 12	11	100	
LVY	1 3/6*	700 mA Vin-1,5V	40 x 18 x 12	11	100	
LVJ	1 3/6*	1A Vin-1,5V	40 x 18 x 12	11	100	

* 11..15V max 3 Led - 22..24V max 6 LED

High Brightness LED Lamp - High Voltage

- Input 220..240V / 100..120V AC - Built-in converter
- Suitable for being built in standard Ø50mm GU 10 downlights
- Fitted with 110° diffused lens. Available in cool and warm white selections.
- Thermal protection with progressive limitation mode



Q-LAMP H
GU 10

4,4 W



Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd) S _{uper} W	V (typ.)	W (typ.)
QLAMP H1	18	260	70 cw 50 ww	220..240V AC	4,4W
QLAMP H2	18	260	70 cw 50 ww	100..120V AC	4,4W

High Brightness LED Lamp - High Voltage

- Input 100..120V / 220..240V AC - Built-in converter
- For E27 "standard" and "softone" bulbs replacement
- Diffused 130° lens, available both in cool and warm white
- Available in Cool White and Warm White.
- Thermal protection with progressive limitation



Q-LAMP E27



5/9W

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd) S _{uper} W	V (typ.)	W (typ.)
QLAMP E1	20	260	70	220..240V AC	5W
QLAMP E2	40	400	120	220..240V AC	9W
QLAMP E3	20	260	70	100...120V AC	5W
QLAMP E4	40	400	120	100...120V AC	9W

•

Magic System 

This system of components gives the possibility to build up lighting systems with Power Led

All components shown in this part of the catalogue have been thought for the installation market, thanks to their modularity and easy cabling all drivers of this system are working in constant voltage. All LED modules and lamps are delivered with a voltage/current built -in converter, so that they may be supplied at constant voltage and for connection in parallel mode. Very simple cablin

Leds used must not exceed the maximum load of the driver used. The cable length can reach ten


We suggest to use QLT stabilized drivers shown in this chapter and replace already installed electronic and electri which could get damaged or could transfer sudden variation in the voltage (in case of thunderstorms or common peaks in the main).

The drivers shown in this chapter are CE compliant and are thermally protected, have a high power fact shocks.

If the installation will be entirely made with QLT components and according to the included instructions sheets, the system will work for many years with need of maintenance.



We suggest to keep in consideration, during installation's designing, the possibility of intervention on the various components, in order to replace them without complications.. Regulation of LED systems cannot be made by standar indicated in catalogue

The obtained energy saving with LED lighting systems is very high (60%) in comparison to a halogen system and it allows a fast recovering of the costs



High Brightness LED spot - 24V - 10W

- Input: 12..24V/DC Therewith supplied converter, type LVS, 2,5A.
- Suitable for being built in standard Ø50mm MR16 downlights
- Supplied with 25+25cm FEP leads, red (+) black (-) with miniAMP connector
- Reflector super wide 110°
- Available in cool and warm white selections . On request other LED colours available.






10W

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd) Super Wide	V (typ.)	W (typ.)		 Partnumber
Spotty - DC	50	650	160	24 V	10W		A40SPOTTYDC0

High Brightness LED application - 24V - 15/31W

- Input: 22..24V/DC Therewith supplied converter, type LVK, 1400mA
- Suitable for being built in standard Ø111mm AR111 downlights with open back
- Supplied with 25+25cm FEP leads, red (+) black (-)with miniAMP connector
- Fitted with 110° diffused lens
- Available in cool and warm white selections.. On request other LED colours available.



15/31W



Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd) Super Wide	V (typ.)	W (typ.)		 Partnumber
U211	75	1000	4370	24 V	15 W		A40U2110000x
U311	150	2000	5200	24V	31 W		A40U3110000x

High Brightness LED spot - 24V - 10W

- Input: 12..24V/DC Therewith supplied converter, type LVS, 2,5A.
- Suitable for being built in standard Ø50mm MR16 downlights
- Supplied with 25+25cm FEP leads, red (+) black (-) with miniAMP connector
- Reflector super wide 110°
- Available in cool and warm white selections. On request other LED colours available.



24VDC





10W

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd) Super Wide	V (typ.)	W (typ.)		Partnumber
Spotty - DC	50	650	160	24 V	10W		A40SPOTTYDC0


High Brightness LED application - 24V - 15/31W


- Input: 22..24V/DC Therewith supplied converter, type LVK, 1400mA
- Suitable for being built in standard Ø111mm AR111 downlights with open back
- Supplied with 25+25cm FEP leads, red (+) black (-) with miniAMP connector
- Fitted with 110° diffused lens
- Available in cool and warm white selections.. On request other LED colours available.



15/31W





Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd) Super Wide	V (typ.)	W (typ.)		Partnumber
U211	75	1000	4370	24 V	15 W		A40U2110000x
U311	150	2000	5200	24V	31 W		A40U3110000x





High Brightness LED spot - 3 x 350mA

- Light power up 120..150 lumen
- Suitable for being built in standard Ø 50 downlights
- Delivered with CB064 lead , 30 cm 4 pins cable (M/F) with AMP connectors





Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)
			Narrow	Medium	Wide	No Lens		
TRIOC	5	120	1600	400	140	25	3,6 V	3 x 350mA
TRIOA	5	150	2100	690	225	27	3,6 V	3 x 350mA

TRIO Ambiente TRIO Color

High Brightness LED spot - 3 x 3 x 350mA

- Light power up 210 lumen
- Suitable for being built in standard Ø 50 downlights
- Delivered with Cb064 lead , 30 cm 4 pins cables (M/F) with AMP connectors
- Fitted with 3 LEDs type "tricolor 3 x 1W"





Full color P5 Led

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)
			Narrow	Medium	Wide	No Lens		
TRIOC P	16	210	-	1200	420	75	3,6 V	3 x 350mA

High Brightness LED spot - 3 x 350mA

- Light power up 70 lumen
- Suitable for being built in standard Ø 35 downlights
- Delivered with Cb064 lead , 30 cm 4 pins cables (M/F) with AMP connectors
- Fitted with 1 LEDs type "tricolor 3 x 1W"




Full Color P5 Led




Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)
			Narrow	Medium	Wide	No Lens		
TRIOCT	5	70	-	350	120	-	3,6 V	3 x 350mA

High Brightness LED spot - 5 x 3 x 350mA

- Light power up 350 lumen
- Suitable for being built in standard AR111downlights, Ø111 mm
- Delivered with CB064, 4pin cables (M/F) with AMP connectors
- Fitted with 5 LEDs type "Tricolor 3 x 1W"



Full P5 Leotolr





U115C- AR 111

Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)
			Narrow	Medium	Wide	No Lens		
U115C	26	350	1000	620	400	-	10,2 V	3 x 350mA

High Brightness LED strip line - 3/6/9 x 350mA

- Light power: 130..210 lumen
- Suitable for coloured linear lighting
- Delivered with 2 x CB064, 2 x 20 cm 4 pins cables (M/F) with AMP connectors
- Available also with CB077, CB078, CB079 cables and Molex connectors




Tipo	W Equivalent Power	Lumen Typ.	Lux @1m (cd)				V (typ.)	I (typ.)
			Narrow	Medium	Wide	No Lens		
RGB3L	9	130	1400	600	250	25	3,6 V	3 x 350mA
RGB6L	18	260	1400	600	250	25	7,2 V	3 x 350mA
RGB9L	27	210		447	350	25	10,5 V	3 x 350mA

Converters for High Brightness LEDs in "R G B" systems

- Independent converter - IP40 - Insulation class II
- Light control - on, off and dimming - by one or more push-buttons
- Suitable for 1W High Brightness LEDs - Output in constant current 350mA, +/-10%
- Series connection - Standard software cycle: 17 seconds (on request, 30 or 60 seconds)
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output's short circuit
- Input voltage: 190V...265V/AC RGBOX30 or 110..127V/AC RGBOX31 - Steady output
- Parallel connection for max. 25 "RGBox" controlled by the same (or more) push-buttons




Tipo	LED		Output		Dimensioni			
	min	max	I max	V max	A	B	C	
RGBox 30	3	27	350 mA	40V	147	x	75	x 29
RGBox 31	3	24	350 mA	40V	147	x	75	x 29



"TRIOColor" system - The scheme shows how to make High Brightness lighting systems with changeable light colour - By using our "RGBox30" driver, you can connect up to 9 pcs TRIOColor spots or up 2 U115RGB spots - As alternative to TRIOColour spots you can use TRIOAmbiente spots - Parallel connection of max. 25 drivers "RGBox30" controlled by one or more push buttons. All the RGBox units are synchronized by a polarized cable A.

“DMX” system




“DMX” system - The scheme shows how to make High Brightness lighting systems with changeable light colour - By using our "RGBBox30" driver, you can connect up to 9 pcs TRIOColor spots or up 2 U115RGB - As alternative to TRIOColour spots you can use TRIOAmbient spots

- Parallel connection of max. 25 drivers "RGBBox30", all controlled by the DMX-PWM interface, type DMX1, and by the signal DMX512 produced by the DMXC general controller.

DMX/DALI interface for RGB systems

- Protocol interface from DMX/DALI to PWM 5V
- Input: 90..260V AC - IP30 - Insulation class II
- DIP switches to select DMX address - Signalization led inside
- Separate inputs for DALI and DMX
- Possible connection to our RGBBOX30/31 (max.50 devices).



Typo	Input	Output	Dimensioni A X B X C		
DMX203	DMX512/DALI	3 x PWM 200Hz	110 70 23	95	5

Converters for High Brightness LEDs in "R G B" systems

Indipendent converter - IP40 - Insulation class II

Light control - on, off and colour regulation - by one or more push-buttons

DMX input with self-test function and LED signal

Suitable for 24V RGB systems, constant voltage - Output 3 x 24V PWM


Parallel connection for max. 15 "RGBBox" controlled by the same (or more) push-buttons

Input voltage: 190V...250V/AC - On request 90..250V/ AC Steady output.



50 W

Typo	Output V max PWM I max	Dimensioni A B C		
RGBBox 50	24V 200Hz 3 x 700mA	147 x 75 x 39	290	10





GU10 / 230V / SUPER POWER 3W
White, blue, red, yellow, green



E27 / 230V POWER LED RGB / 5W

Αλλάζει χρώματα με τηλεκοντρόλ



GU10 / 230V / SUPER POWER 1-3W
White, blue, red, yellow, green



GU10 / 230V / POWER 3x1W
White, blue, red, yellow, green



E27 / PAR30 / 230V / POWER 7x1W
White, blue, red, yellow, green



GU10/ AR111 / 230V / POWER 9x1W
White, blue, red, yellow, green