



LOKO FA 6 GU10

Το Loko Fa 6 είναι spotlight (προβολέας) λευκού, γκρι και μαύρου χρώματος, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα. Με adaptor 1 φάσης ή 3 φάσεων ή βάση με βαθμό προστασίας IP20. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90°. Διάσταση \varnothing 55 x 130 mm - \varnothing 55 x 150 mm - \varnothing 55 x 200 mm - \varnothing 55 x 250 mm - \varnothing 55 x 300 mm.

Κατόπιν παραγγελίας παράγεται σε διαφορετικά χρώματα. Δυνατότητα τοποθέτησης σε δίσκο 2/φωτο, 3/φωτο, καθώς και σε μπάρα 2/φωτη, 3/φωτη, 4/φωτη, σε ποικιλία μεγεθών. Ιδανικός για επαγγελματικούς χώρους και οικίες.



ΧΡΩΜΑΤΑ



ON REQUEST: Anthracite Grained - Nickel mat Golden mat and more colors

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Fa 6
Κωδικός	F180 601_ / F180 603_ / F180 600_ /
Τεχνολογία	Led - Halogen
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο, ορείχαλκο, χάλυβα
Ρευματολήπτης (adaptor)	1C (1/φασικό Adaptor) ή 3C (3/ φασικό Adaptor) ή Βάση
Ντουί / λαμπτήρας	GU10 / LED LAMPS, HALOGEN MR16 LAMPS
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι - Οικίες
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	Max 4 - 50W
Τάση προϊόντος (V)	220 - 240V, 50 - 60 Hz
Ενεργειακή κλάση	A,A+
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP20
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	ΟΧΙ - ΝΑΙ (αναλόγως τον λαμπτήρα)
Διάσταση	\varnothing 55 x 130 mm - 150 mm - 200 mm - 250 mm - 300 mm
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Τύπος τοποθέτησης	Ράγας, οροφής, επίτοιχο

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

F180 601GS	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Grey 1C adaptor
F180 601W	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W White 1C adaptor
F180 601B	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Black 1C adaptor
F180 603GS	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Grey 3C adaptor
F180 603W	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W White 3C adaptor
F180 603B	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Black 3C adaptor
F180 600GS	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Grey Base
F180 600W	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W White Base
F180 600B	Fa 6 LED PAR16 230V GU10 4 - 50W Black Base