



BALUX 1 COB

Το **Balux 1** είναι προβολέας **COB LED 18,4W - 2000Lm - 4000K - 109Lm/W** και **19,6W - 2000Lm - 3000K - 102Lm/W**, λευκού - μαύρου - γκρι χρώματος, ιδανικός για εφαρμογές σε επαγγελματικούς χώρους, αποτελούμενος από διελάσιμο αλουμινένιο σώμα και ψύκτρα παθητικής ψύξης. Με ομοιόμορφη κατακόρυφη φωτεινότητα, γωνία συμμετρικής δέσμης (12° - 24° - 38° - 60°) από ανακλαστήρα αλουμινίου. Θερμοκρασία χρώματος 3000K θερμό λευκό - 4000K φυσικό λευκό. Διάρκεια ζωής Led 50.000h. Ενεργειακή κλάση A++ χωρίς ακτινοβολία θερμότητας.

Με adaptor 3 φάσεων ή 1 φάσης ή με βάση κατάλληλο για προσαρμογή σε ρευματοφόρο ράγα 3 φάσεων ή 1 φάσης, με βαθμό προστασίας IP20, κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους. Οριζόντια περιστροφή 355°, κάθετη κλίση 90° και διαστάσεων Ø 90 x 115 mm, βάρος 610 gr.



ΧΡΩΜΑΤΑ



White






Black











Grey

ON REQUEST: Black Grained - Nickel mat
Golden mat - Chrome and more colors- Nickel mat



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος	Balux 1 COB
Κωδικός	121
Τεχνολογία	LED
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Ντουϊ / λαμπτήρας	Ολοκληρωμένο LED (COB LED)
Ρευματολήπτης	3C (3/ φασικό adaptor) ή 1c (1/φασικό adaptor) ή Βάση
Περιβάλλον τοποθέτησης	Εσωτερικός χώρος
Εφαρμογή	Επαγγελματικοί χώροι
Θερμοκρασία χρώματος	3000 Kelvin - 4000 Kelvin
Χρώμα φωτισμού	Θερμό λευκό - Φυσικό λευκό
Αποτελεσματικότητα φωτεινής ροής	LUMEN-LM/W (βλ. πίνακα)
CRI	> 80
Γωνία φωτεινής δέσμης	12° - 24° - 38° - 60°
Κατανάλωση Ενέργειας (W)	(βλ. πίνακα)
Τάση δικτύου (v)	220-240V
Ενεργειακή κλάση	A++
Ηλεκτρική προστασία	ΚΛΑΣΗ I
Βαθμός προστασίας	IP20
Μέση διάρκεια ζωής led	50.000h
Φωτοβιοτογικός κίνδυνος	RG1
Lor (%) (συντελεστής εξόδου φωτός)1	100
Αυξομείωση φωτεινής ροής (dim)	OXI
Χρώμα σώματος	Λευκό - Μαύρο - Γκρι
Διαστάσεις	Ø 90 x 115 mm
Βάρος	610 gr
Τύπος τοποθέτησης	Ράγας, οροφής, επίτοιχο

Product Code	Technology COB LED	Name	Total Power W	Color Temperature K	Beam Angle	Track Adaptor	Color	CRI	Luminus Flux	Luminus efficacy Lm/w
Ενδεικτικοί κωδικοί. Για οποιοδήποτε άλλο κωδικό επικοινωνήστε μαζί μας.										
121184243CB80		Balux 1	18,4W	4000K	24°	3C adaptor	Black	80	2000 Lm	109
12118424BB80		Balux 1	18,4W	4000K	24°	Base	Black	80	2000 Lm	109
121184381CG80		Balux 1	18,4W	4000K	38°	1C adaptor	Grey	80	2000 Lm	109
12118438BG80		Balux 1	18,4W	4000K	38°	Base	Grey	80	2000 Lm	109
121203123CW80		Balux 1	19,6W	3000K	12°	3C adaptor	White	80	2000 Lm	102
12120312BW80		Balux 1	19,6W	3000K	12°	Base	White	80	2000 Lm	102
12120360BW80		Balux 1	19,6W	3000K	60°	Base	White	80	2000 Lm	102
121203601CW80		Balux 1	19,6W	3000K	60°	1C adaptor	White	80	2000 Lm	102

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	V	CRI >80		
		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ LUMEN	ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ LM/W
4000	230	18,4	2000	109
3000	230	19,6	2000	102

LED's go!

AKRIPHOS - K. AKRIVOS & CO EE 5 Artis str, 18346 Moschato, Athens, Hellas

tel: 0030 210 4825241 - 4832597 fax: 0030 210 4832116 email: info@akriphos.gr

www.akriphos.gr